

VOLVO 245 TRANSFER



I princip är Volvo 245 Transfer en 70 cm förlängd Volvo 245 DL. Den har samma pålitliga 2,1 liters motor. Den har samma alternativ när det gäller växellådor. Och den har samma höga förar- och passagerarkomfort. Den eluppvärmda förarstolen har t.ex. reglerbart svankstöd. Vänddiametern är något större, men Volvo 245 Transfer är överraskande smidig att köra – både i stadstrafik och på landsvägen.

Den breda baddörren öppnas ända upp i taket, vilket gör det lätt att lasta bilen. Golvets höjd över marken är bara 59 cm.





Det fina med Volvo 245 Transfer är att den är byggd för att klara både många människor och mycket bagage. Den får 9 poäng för sin passagerarkapacitet.



Klaffstolarna är delade. Det är enkelt att fälla fram dem var och en för sig. De är försedda med midjebälten. De bakre dörrarna är hela 108 cm breda – det är lätt att ta sig in i och ut ur bilen.



Den helt plana delen av bagageutrymmet är 188 cm lång.

Viktiga data om Volvo 245 Transfer

Motorn

är fyrcylindrig och vätskekyld med cylinderhuvud i lättmetall och överliggande kamaxel.

Beteckning	B 21 A
Cylindervolym, cm ³	2127
Max effekt hk vid v/m DIN	100/5250
Max effekt kW vid v/s DIN	74/88
Max vridmoment kpm vid v/m DIN	17,3/3000
Max vridmoment Nm vid v/s DIN	170/50
Kompression	8,5:1

Kylsystem

Frostskyddat och slutet
Volym 9,5 liter

Elsystem

Batteri 12 V/60 Ah
Växelströmgenerator 55 A

Transmission

Helsynkroniserad 4-växlad
manuell växellåda. Automat-
låda som alternativ.

Styrinrättning

Kuggstångsstyrning. Säker-
hetsrattstång av teleskoptyp.

Hjulupphängningen

fram är av fjäderbenstyp med
krängningshämmare.
Bakaxeln är stel och
upphängd i längsgående
gummilagrade bärramar.
Dessutom försedd med
momentstag och ett tvärstag.
Spiralfjädrar såväl fram som
bak.

Hjulen

har radialdäck med stälkord,
185 SR 14, på 5,5 J-14"
fälgar.

Bromssystemet

har två kretsar. Vardera
kretsen verkar på båda
framhjulen och ett av
bakhjulen. Bromsrören är
tillverkade i en rostbeständig
kopparlegering. Samtliga hjul
har skiubromsar. Bromsservo.
Parkeringsbromsen verkar på
bakhjulen genom en särskild
trumbroms.

Bränsletanken

rymmer 60 l. Säkerhets-
placerad vid bakaxeln.

Instrumentbrädan

Reglerbar instrumentbelys-
ning. Sexsiffrig vägmätare
samt tripp-, bränsle- och
kylvätsketemperaturmätare.
Varningslampor för ladd-
ning, oljetryck, choke, helljus,
parkeringsbroms och
bromskretsfel. Glödtrådsvakt.
Ljud- och ljussignaler för
blinkers. Handskfackbelys-
ning. Kombinerat ratt- och
tändningslås. Mittkonsolen
har reglage för eluppvärmd
bakruta, bakrutetorkare och
fyrvägs varningsblinkers.
Ljuspåminnelse för bilbälten.
Reglage för värmeanläggning.
Cigarrettändare. Askkopp.
Plats för radio.

Övrig utrustning

Kombinationsspak för
blinkers, hel- och halvljus
samt helljussignal. Kombina-
tionsspak för vindrutetorkare
med två hastigheter, elektrisk
vindrutespolare samt
strålkastarregörare.
Halogenljus. Automatiskt
varselljus. Automatiska
backljus. Spolare och torkare
för bakrutan. Lampa vid
bakluckan. Rullbälten på
samtliga ytterplatser.
Midjebälte på mittplatsen
bak samt på klaffstolarna.
Eluppvärmd förarstol.
Barnsäkra läs i bakre
sidodörrarna. Lamellglas i
vindrutan. Madrasserade
solskydd. Nackskydd.
Bogserögla fram och bak.

Exteriörmått

Total längd	5600 mm
Total bredd	1710 mm
Total höjd	1630 mm
Hjulbas	3340 mm
Spårvidd:	
Fram	1420 mm
Bak	1350 mm
Vänddiameter:	
Däckens ytterkant	12,4 m

Interiörmått

Sätessbredd framsätet:	
i axelhöjd	1380 mm
i höfthöjd	1430 mm
Framstolens	
max djup	470 mm
Framstolens	
max bredd	560 mm
Antal passagerare	7
Extrasäten,	
antal passagerare	3
Poäng	9
	(11 p vid 7-9 år)

Lastutrymmets mått

Volym:	
Extrautrymme ca	65 dm ³
Lastöppning	
max bredd	1160 mm

Viktuppgifter

Tjänstevikt ca	1580 kg
Totalvikt	1900 kg
Tillåten	
släpvagnsvikt	1500 kg



Garantier och försäkring- ar

Produktgarantin gäller i sex
månader utan milbegräns-
ning.

Maskinförsäkringen träder
i kraft när produktgarantin
upphör. Premie: 350 kronor.
Självrisk: 250 kronor.

Maskinförsäkringen gäller ett
år utan milbegränsning och
omfattar motor, koppling,
växellåda, kardan, bak-
axelväxel och drivaxlar.
PVG PV-garantin (vagnska-
deförsäkringen) gäller fem år
utan milbegränsning och
sparar åtskilliga kronor i
försäkringspremier under den
tiden. Självrisk: 500 kronor
plus moms 88 kronor.

**Fabriken förbehåller sig
rätt till ändring av
konstruktion och utrust-
ning utan föregående
meddelande.**

VOLVO

Volvobil AB, Personvagnar