

VOLVO



Ein Bestattungswagen von Format



VOLVO

Bestattungswagen

VOLVO hat sich an viele Unternehmen der Bestattungsbranche gewandt, um zu ermitteln, welche Anforderungen an den perfekten Bestattungswagen gestellt werden.

Ergebnis: Ein repräsentatives Fahrzeug mit zuverlässiger Technik und optimalem Arbeitsbereich für Fahrer und Beifahrer bei längeren Überführungsfahrten.

Aus dem großen VOLVO-Programm wurde die Baureihe 240 ge-

wählt, von der bereits über 1 Million Fahrzeuge geliefert wurden. So hat der VOLVO 240 GL als Bestattungswagen eine Fülle von erprobter Technologie und wurde weltweit zum Synonym für Sicherheit, Qualität und Zuverlässigkeit. Das VOLVO-Styling wurde auch im Bestattungswagen-Aufbau konsequent beibehalten.

Die großen Scheiben zum Laderaum können von Ihnen mit den serienmäßigen Rollos bei Überführungsfahrten abgedeckt werden.



◀ Titelseite
Sonderausstattung:
Gardinentafeln, Radzierblenden

-gediegen, zweckentsprechend

Auf Wunsch als Sonderausstattung ist jede andere Gardinenart passend zur Lackierung lieferbar.

Im täglichen Straßenverkehr haben sich die VOLVO-Stoßstangen mit den teleskopartigen Aufpralldämpfern, die Energie absorbieren, bestens bewährt. Parkschäden werden dadurch verhindert. Wenn es um die Sicherheit geht – kennt VOLVO keine Kompromisse. Überzeugen Sie sich selbst, machen Sie eine Probefahrt.

Der bekannte VOLVO-Fahrkomfort hängt nicht zuletzt vom VOLVO-Fahrsitz ab. Auch der lange Radstand ist entscheidend. Die Sitze werden unter ergonomischen Gesichtspunkten in Zusammenarbeit mit Medizinern entwickelt und so konstruiert, daß Sie und Ihr Rücken sich wohlfühlen. Der Sitz ist vielfach verstellbar und gewährt ein Maximum an individuellem Sitzkomfort.

Die Schiebebühne läuft auf Rollen, um die Be- und Entladung so mühelos wie möglich zu machen, zumal die Ladehöhe vom Boden nur 75 cm beträgt. Dadurch wird viel Raum für Sarg und Blumenschmuck geschaffen.

Die Mittelwand ist besonders verstärkt und hat serienmäßig zwei vertikal gummierte Schutzleisten im Sargraum.



Sonderausstattung:
Anthrazit-metalllic

Technische Daten für den Volvo-Bestattungswagen

Farben

Motor:	240 GL	240 GLT
Hubraum cm ³	2316	dito
Zylinder	4 in Reihe	dito
Bohrung x Hub, mm	96,0 x 80,0	dito
Max. Leistung		
kW bei U/s. DIN	82/83	96/90
Max. Leistung		
PS bei U/min DIN	112/5000	131/5400
Verdichtung	10,3 : 1	10,0 : 1
Kraftstoffbemessung	1 Vergaser	Einspr.
Kühlsystem:	Inhalt 9,5 l. Geschlossen mit Frostschutz.	
Lichtmaschine:	Drehstromlichtmaschine 55 A.	
Batterie:	12 V/60 Ah.	
Getriebe:	Vollsynchronisiertes 5-Gang-Getriebe mit Overdrive oder 3-Gang-Automatik.	
Lenkung:	Sicherheits-Zahnstangenlenkung mit Servo.	
Radaufhängung vorn:	Federbein-Vorderradaufhängung mit Querstabilisator.	
Radaufhängung hinten:	Ungeteilte Hinterachse an gummielagerten Längsträgern. Zwei Schubstreben. Querstabilisator. Halbautomatische Niveau-Regulierung.	
Bremsanlage:	Zweikreisbremse 2 x 3 Bremssystem. Belüftete Vorderrad-Bremsscheiben.	
Reifen:	185 SR-R14 (verstärkt).	
Tank:	Fassungsvermögen 60 l mit Expansionsbehälter.	



Äußere Abmessungen:	Länge	5520 mm
	Breite o. Spiegel	1710 mm
	Breite m. Spiegel	2040 mm
	Höhe unbel.	1650 mm
	Radstand	3370 mm
	Spurweite vorn	1420 mm
	Spurweite hinten	1350 mm
Sargbereich:	Länge	2400 mm
	Breite	1360 mm
	Höhe von der o. Bühne	910 mm
	Höhe von der u. Bühne	940 mm
	(hintere Türöffnung)	
	Breite der Bühne	715 mm
Gewicht:	Leergewicht ca.	1560 kg
	Zulässiges Gesamtgewicht	2150 kg
Garantie:	1 Jahr ohne Kilometerbegrenzung.	

Änderungen in Konstruktion und Ausrüstung bleiben vorbehalten! Entnehmen Sie bitte das Modellprogramm und die Ausstattungsdetails der gültigen Preisliste.



Ihr Volvo-Partner:

Alleinimport für die Bundesrepublik Deutschland:

C. Pollmann
Bestattungswagen-Zentrum

2800 Bremen 11 · Postfach 11 04 20 · Werk: Zum Panrepel 1
Telefon (0421) 48 30 91 · Telex: 02 45 442