

Fickdata

1978

VOLVO





AB VOLVO PERSONVAGNAR, MARKNADSDIVISIONEN
Reklam och Sales Promotion

RSP/PV 5000-78, Svenska

Printed in Sweden, Printer's Service AB, Goteborg 1977









VOLVO

Typspecifikationer och data	Variant	Växellåda	Sollucka	Motor		Pris
				Effekt hk DIN v/min kW DIN v/sek	Vridmoment kpm DIN v/min Nm DIN v/sek	
Volvo 66 DL Kombi 	643-9402191	CVT	-	B 13 OS 57/5200 42/87	B 13 OS 9,6/2800 94/47	
Volvo 343 DL 	343-5102191	CVT	-	B 14 OS 70/5500 51,4/92	B 14 OS 11,0/3500 108/58	
Volvo 244 L 	244-2101111	M 45	-	B 19 A 90/5000	B 19 A 15,5/2500	
	244-2101181	BW 55	-	66/83	152/42	
	244-2101182	BW 55	-			
Volvo 245 L 	245-4101111	M 45	-	B 21 A 100/5250	B 21 A 17,3/3000	
	245-4101181	BW 55	-	74/88	170/50	
	245-4101182	BW 55	-			

Kodnyckel	1-2	3	4-6		7	8	9	10
	Huvudtyp	Dörrar	Motortyp		Utförande	Karossutförande	Växellåda	Styrning
	64 = 4 cylinder 34 = 4 cylinder 24 = 4 cylinder 26 = 6 cylinder	2 = 2 dörrar 3 = 3 dörrar 4 = 4 dörrar 5 = 5 dörrar	940 = B 13 OS 510 = B 14 OS	210 = B 19 A 410 = B 21 A 440 = B 21 E 640 = B 27 E	1 = L 2 = DL 3 = GL 4 = GLE	1 = utan soltak 2 = med soltak	1 = M 45 2 = M 46 8 = BW 55 9 = CVT	1 = Vänsterstyrd 2 = Högerstyrd

Variant		Motor			Tjänste- vikt kg ca	Bakaxel- utväxling	Volym	Styrväxel/Rattvarv		Fälg och däck
		Volym	Kom- pre- sion	Bensin oktan				Bränsletank/kylare	Servo	
Volvo 66 DL	643-9402191	1289 cm ³	8,5:1	97	990	3,86:1	42 l/4,8 l	-	20,3:1/3,34	4,5 J-13 155 SR 13
Volvo 343 DL	343-5102191	1397 cm ³	9,5:1	97	1110	3,86:1	45 l/6,0 l	-	20,3:1/4,13	5 J-13 175/70 SR 13
Volvo 244 L	244-2101111 244-2101181 244-2101182	1986 cm ³	8,5:1	93	1345	3,91:1	60 l/9,5 l	-	21,3:1/4,3	5 J-14 165 SR 14
					1350					
					1350					
Volvo 245 L	245-4101111 245-4101181 245-4101182	2127 cm ³	8,5:1	93	1395	3,73:1		-	21,3:1/4,3	5,5 J-14 185 SR 14
					1405					
					1405					

Fabriken förbehåller sig rätt till ändringar utan föregående meddelande beträffande priser, färger, material, utrustning, konstruktion och modeller.

Typspecifikationer och data	Variant	Växellåda	Sollucka	Motor		Pris
				Effekt hk DIN v/min kW DIN - v/sek	Vridmoment kpm DIN v/min Nm DIN v/sek	
Volvo 244 DL 	244-4102111	M 45	-	B 21 A 100/5250 74/88	B 21 A 17,3/3000 170/50	
	244-4102181	BW 55	-			
	244-4102211	M 45	Standard			
	244-4102221	M 46	Standard			
	244-4102281	BW 55	Standard			
Volvo 245 DL 	245-4102111	M 45	-			
	245-4102121	M 46	-			
	245-4102181	BW 55	-			
Volvo 244 GL 	244-4403211	M 45	Standard	B 21 E 123/5500 90/92	B 21 E 17,3/3500 170/58	
	244-4403221	M 46	Standard			
	244-4403281	BW 55	Standard			
Volvo 264 GLE 	264-6404221	M 46	Standard	B 27 E 140/6000 103/100	B 27 E 20,8/3000 204/50	
	264-6404281	BW 55	Standard			
Volvo 265 GLE 	265-6404121	M 46	-			
	265-6404181	BW 55	-			
Volvo 262 Coupé 	262-6407181	BW 55	-			

Variant	Motor			Tjänstevikt kg ca	Bakaxel- utväxling	Volym Bränsletank/kylare	Styrväxel/Rattvarv		Fälg och däck	
	Volym	Kompre- sion	Bensin oktan				Servo	Manuell		
Volvo 244 DL	244-4102111	2127 cm³	8,5:1	93	1350	3,73:1	60 l/9,5 l	-	21,3:1/4,3	5 J-14 175 SR 14
	244-4102181				1370	3,73:1		-	21,3:1/4,3	
	244-4102211				1365	3,73:1		-	21,3:1/4,3	
	244-4102221				1370	3,73:1		-	21,3:1/4,3	
	244-4102281				1365	3,73:1		-	21,3:1/4,3	
Volvo 245 DL	245-4102111	2127 cm³	8,5:1	93	1390	3,73:1		-	21,3:1/4,3	5,5 J-14 185 SR 14
	245-4102121				1405	3,73:1		-	21,3:1/4,3	
	245-4102181				1400	3,73:1		-	21,3:1/4,3	
Volvo 244 GL	244-4403211	2127 cm³	9,3:1	93	1370	3,73:1		17,3:1/3,5	-	5,5 J-14 Al 185/70 SR 14
	244-4403221				1380	3,73:1		17,1:1/3,5	-	
	244-4403281				1375	3,91:1		17,1:1/3,5	-	
Volvo 264 GLE	264-6404221	2664 cm³	8,7:1	93	1500	3,73:1	60 l/10,9 l	17,1:1/3,5	-	5,5 J-14 Al 185/70 HR 14
	264-6404281				1495	3,54:1		17,1:1/3,5	-	
Volvo 265 GLE	265-6404121	2664 cm³	8,7:1	93	1535	3,73:1		17,1:1/3,5	-	5,5 J-14 Al 185 SR 14
	265-6404181				1530	3,54:1		17,1:1/3,5	-	
Volvo 262 Coupé	262-6407181	2664 cm³	8,7:1	93	1490	3,54:1		17,1:1/3,5	-	5,5 J-14 Al 185/70 HR 14

Standardutrustning	Volvo							Tillbehör	Volvo								
	66	343	244 L 244 DL	244 GL	245 L 245 DL	262 C	264 265		66	343	244 L 244 DL	244 GL	245 L 245 DL	264	265	262 C	
Sidokrockskydd	-	X	X	X	X	X	X	Luftkonditionering	-	-	*	*	*	std.	std.	std.	
Krockdämpare i stötfångare	-	-	X	X	X	X	X	Yttertemperaturmätare	X	X	X	X	X	X	X	X	
Gummiklädd stötfångare	-	-	X	X	X	X	X	Intervalltorkare	X	X	L	std.	L	std.	std.	std.	
Lamellglas i vindruta	X	X	X	X	X	X	DL std				DL std.						
Färgat glas	-	-	DL	X	DL	X	X	Bakrutetorkare	X	X	-	-	std.	-	std.	std.	
Varmförzinkade karossdelar	-	-	X	X	X	X	X	Elektrisk justerbar spegel	-	-	X	X	X	std.	std.	std.	
Avgassystem med aluminiserade delar	-	-	X	X	X	X	X	El-hiss för sidorutor	-	-	X	X	X	std.	std.	std.	
Glödtrådsvakt	-	-	X	X	X	X	X	Motorrumsbelysning	X	X	X	X	X	std.	std.	std.	
Klocka	-	X	DL	X	DL	X	X	Barnstol	-	X	X	X	X	X	X	X	
Bältespåminnare	-	X	X	X	X	X	X	Extrasäte Volvo 245/265	-	-	-	-	X	-	X	-	
Belysta bilbälteslås fram	-	-	X	X	X	X	X	Barnskydd	-	-	X	X	X	X	X	X	
Batterikapacitet (AH)	45	45	60	60	60	70	70	Kudde för nackskydd	X	X	X	X	X	std.	std.	X	
Växelströmgenerator (W)	500	700	770	770	770	770	770	Bilklädsel	X	X	X	X	X	X	X	X	
El-uppvärmd förarstol	-	-	X	X	X	X	X	Gummimattor	X	X	X	X	X	X	X	X	
Intervalltorkare	-	-	DL	X	DL	X	X	Golvfack	-	X	X	X	X	X	X	X	
Bagagerumsbelysning	-	X	DL	X	-	X	X	Dörrfack	X	X	L	std.	L	std.	std.	std.	X std.
El fönsterhissar F/B	-	-	-	-	-	F	X				DL std		DL std.				
Strålkastartorkare	X	X	X	X	X	X	X	Bagagerumslådor	-	X	X	X	X	X	X	X	
El-manövrerade yttre bakspeglar	-	-	-	-	-	X	X	Spoiler	-	-	X	X	X	X	X	X	
Tvåkrets bromssystem	X	X	X	X	X	X	X	Takräck	X	X	X	X	X	X	X	X	
Skivbromsar F/B	F	F	X	X	X	X	X	Vindavvisare	-	-	L - DL X	X	-	X	-	-	
Stegkolv	-	-	X	X	X	X	X										
Legerade bromsrör	-	-	X	X	X	X	X	Stripes	X	X	X	X	X	X	X	X	
Reducerventiler	-	-	X	X	X	X	X	Avgasrörförlängare	X	X	X	X	X	X	X	X	
Brandhårdig klädsel	X	X	X	X	X	X	X	Dragkrok	X	X	X	X	X	X	X	X	
Förvaringsfack i dörrar	-	-	DL	X	DL	X	X	Nivåreglering	-	-	X	X	X	X	X	X	
Rullbälten F/B	X	X	X	X	X	X	X	GT-ratt	X	X	X	X	X	X	X	X	
Reglerbart svankstöd	-	-	X	X	X	X	X	GT-instrument	X	X	X	X	X	X	X	X	
Fasta nackskydd	X	X	X	X	X	X	X	GT-fälg	X	X	X	X	X	X	X	X	
Make-up-spegel	-	-	DL	X	DL	X	X	Läsbart tanklock	X	X	X	X	X	X	X	X	
Barnsäkerhetslås i bakdörrar	-	-	X	X	X	-	X										
Säkerhetsspärr i bakiucka	-	-	-	-	X	-	X 1)										

1) Endast 265.

*Endast i samband med CU-värmare

Färg- och klädsel-program Variant	Volvo 66	Volvo 343	Volvo 244/245	Volvo 244/245	Volvo 244 / Volvo 264	Volvo 265	Volvo 262
	DL	DL	L	DL	GL / GLE	GLE	Coupé
Klädsel Lackering	Textil	Textil	Textil/ Vinyl	Textil	Plysch	Läder	Läder
Vit	Röd	Röd	Blå	Röd	Blå	Ljusbeige	-
Blå	-	-	Blå	Blå	Beige	Ljusbeige	-
Beige	-	-	Svart	Brun	-	-	-
Grön	-	-	Svart	Beige	-	-	-
Rödbrun	-	-	Svart	Beige	-	-	-
Gul	Brun	Brun	Svart	Brun	-	-	-
Orange	Brun	Brun	Svart	Brun	-	-	-
Röd	Röd	Röd	Svart	Röd	-	-	-
Silver metallic	Blå	Blå	-	Blå	Blå	Ljusbeige	Svart
Blå metallic	-	-	-	Blå	Blå	Ljusbeige	-
Ljusgrön metallic	-	-	-	Beige	Beige	Ljusbeige	-

Mått i cm	Volvo								Mått och vikter i cm i kg	Volvo								
	66	343	244	244 GL	245	264	265	262 C		66 Kombi	343	244 L/DL	244 GL	265	264	245	262 C	
Hjulbas	225	240	264	264	264	264	264	264	Höjd främre ryggstöd	55 (77)*	55 (77)*	56 (78)*	56 (78)*	56 (78)*	56 (78)*	56 (78)*		
Total längd	390	421	488	488	488	488	488	488	Höjd bakre ryggstöd	54	54	55	55	55	55	55		
Total bredd	154	166	171	171	171	171	171	171	Bredd baklucka	max min	111 104	132 102	132 130	132 130	116 105	132 130	116 105	132 130
Total höjd	138	139	144	144	146	144	146	137	Höjd baklucka	56	57	-	-	78	-	78		
Spårvidd fram	131	135	142	143	143	143	143	143	Lastningshöjd	65	70	87	87	59	87	59		
Spårvidd bak	124	138	135	136	136	136	136	136	Max. bredd bagageutrymme	125	140	155	155	135	155	135	153	
Framsätetsbredd i axelhöjd	128	141	138	138	138	138	138	138	Min. längd bagageutrymme	85	94	-	-	113	-	113	-	
Framsätetsbredd i höfthöjd	125	138	143	143	143	143	143	142	Max. längd bagageutrymme	135	150	119	119	188	119	188	119	
Baksätetsbredd i axelhöjd	120	136	135	135	135	135	135	133	Höjd bagageutrymme	44/85	40/83	50	50	83	50	83	50	
Baksätetsbredd i höfthöjd	125	139	143	143	143	143	143	136	Dörrarnas bredd, fram/bak	117 -	127 -	91 82,5	91 82,5	91 82,5	91 82,5	91 82,5	120 -	
Framstol bredd	52	52	56	56	56	56	56	54	Markfrigång	max. last	12	13,5	12	12	12	12	12	12
Framstol djup	48	48	47	47	47	47	47	52	Avstånd bromspedal – bakre ryggstöd	165	173,5	183	183	183	183	183	160	
Baksäte djup	47	48	47	47	45	47	45	48	Vänddiameter	9,5	9,2	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	
Takhöjd framsäte	96	96	95	95	95	95	95	90	Lastutrymme dm ³ (SAE)	max. min.	882 380	1200 380	393 -	393 -	2000 1200	393 -	2000 1200	
Takhöjd baksäte	90	94	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	87	Totalvikt	1260	1400	1780	1780	1950	1900	1950	1900	
Avstånd mellan framstolens ryggstöd och baksätet i knähöjd	23	23	22	22	22	22	22	10	Max. taklast	50	50	100	100	100	100	100		
Baksätets höjd från golvet	35	32	34	34	34	34	34	34	Max. släpvagnsvikt	700	700	1500	1500	1500	1500	1500		
Framsätets höjd från golvet	32	33	31	31	31	31	31	33										
Avstånd ratt – ryggstöd	46	48	45	45	45	45	45	50										