

VOLVO 245 BEGRAVNINGSBIL



Behagligt mjuk och tyst gång. Sober exteriör och interiör. Det är några viktiga kännetecken för Volvo Begravningsbil.

Motorns stora segdragningsförmåga ger trygg och säker körning också vid låga hastigheter. Den exakta och lättgående kugg-

stångstyrningen och den snäva vänddiametern gör bilen lättmanövrerad där utrymmet är trångt. Begravningsbilen har också kör- och vägegenskaper som gör den mycket lämplig för landsvägskörning på långa distanser. De extra dimljusen är standard.

Bårsläden är utdragbar och löper lätt på sina skenor. Bakdörren är väl tilltagen både på höjden och bredden. Volvo 245 Begravningsbil är i varje detalj byggd för att uppfylla de speciella krav som ställs på en bil av den här typen.



Fönstren på långsidorna och i bakdörren är försedda med rullgardiner som är färganpassade till bilens ytterlack. Detta bidrar till bilens sobra utseende. Liksom kromdekoren i hjul och hjulhus.



Förarstol och passagerarstol har fällbara ryggstöd.



De fällbara ryggstöden gör det lättare att komma åt extrautrymmet bakom stolarna.



Kistutrymmet är stort och lättillgängligt. Golvets höjd över marken är bara 59 cm. Längden är hela 235 cm och bredden 142 cm. Klädseln är i ljus vinyl. Utrymmet erhåller varm- respektive friskluft genom en särskild kanal kopplad till det ordinarie systemet.



Volvo 245 Begravningsbil har plats för 2 bårar samtidigt. Bårarna beställs separat och kan fås med eller utan kapell.

Viktiga data om Volvo 245 Begravningsbil

Motorn är fyrcylindrig och vätskekyld med cylinderhuvud i lättmetall och överliggande kamaxel.

Beteckning	B 21 A
Cylindervolym, cm ³	2127
Max effekt hk vid v/m DIN	100/5250
Max effekt kW vid v/s DIN	74/88
Max vridmoment kpm vid v/m DIN	17,3/3000
Max vridmoment Nm vid v/s DIN	170/50
Kompression	8,5:1

Kylsystem. Frostskyddat och slutet. Volym 9,5 liter.

Elsystem. Batteri 12 V/60 Ah. Växelströmgenerator 55 A.

Transmission. Helsynkroniserad 4-växlad manuell växellåda. Automatlåda som alternativ.

Styrinrättning. Kuggstångsstyrning. Säkerhetsrattstång av teleskoptyp.

Hjulupphängningen fram är av fjäderbenstyp med krängningshämmare. Bakaxeln är stel och upphängd i längsgående gummi-lagrade bärramar. Dessutom försedd med momentstag och ett tvärstag. Spiralfjädrar såväl fram som bak.

Hjulen har radialdäck med stälkord, 185 SR 14, på 5,5 J-14" fälgar.

Bromssystemet har två kretsar. Vardera kretsen verkar på båda framhjulen och ett av bakhjulen. Bromsrören är tillverkade i en rostbeständig kopparlegering. Samtliga hjul har skivbromsar. Bromsservo. Parkeringsbromsen verkar på bakhjulen genom en särskild trumbroms.

Bränsletanken rymmer 60 l. Säkerhets-placerad vid bakaxeln.

Instrumentbrädan. Reglerbar instrumentbelysning. Sexsiffrig väg- samt trippmätare, bränsle- och kylväsketemperaturmätare. Varningslampor för laddning, oljetryck, choke, helljus, parkeringsbroms och

bromskretsfel. Glödtrådsvakt. Ljud- och ljussignaler för blinkers. Handskfackbelysning. Kombinerat ratt- och tändningslås. Mittkonsolen har reglage för eluppvärmd bakruta, bakrutetorkare och fyrvägs varningsblinkers. Ljuspåminnelse för bilbälten. Reglage för värmeanläggning. Cigarettändare. Askkopp. Plats för radio.

Övrig utrustning. Kombinationsspak för blinkers, hel- och halvljus samt helljussignal. Kombinationsspak för vindrutetorkare med två hastigheter, elektrisk vindrutepolare samt strålkastarrengörare. Halogenljus. Automatiskt varselijus. Automatiska backljus. Spolare och torkare för bakrutan. Lampa vid bakluckan. Rullbälten. Eluppvärmd förarstol. Lamellglas i vindrutan. Madrasserade solskydd. Nackskydd. Bogserögla fram och bak. Golvfläkt och värme i kistutrymmet.

Färger. Beige metallic, svart eller vit.

Exteriormått

Total längd	5600 mm
Total bredd	1710 mm
Total höjd	1630 mm
Hjulbas	3340 mm
Spårvidd fram	1420 mm
Spårvidd bak	1350 mm
Vänddiameter:	
Däckens ytterkant	12,4 m

Interiormått

Sätesbredd:	
I axelhöjd	1380 mm
I höfthöjd	1430 mm
Framstolens max djup	470 mm
Framstolens max bredd	560 mm
Kistutrymme	
Längd	2350 mm
Bredd	1420 mm
Höjd, bår till tak	870 mm
Höjd, bakre öppning	920 mm

Viktuppgifter

Tjänstevikt ca	1570 kg
Totalvikt	1900 kg



Och verkligt bra garantier och försäkringar.

Produktgarantin gäller i 12 månader utan milbegränsning. Dock är 2000-mil-service nödvändig för att produktgarantin skall gälla. Dessutom 12 månaders garanti på verkstadsarbeten och reservdelar utan milbegränsning.

Maskinförsäkringen träder i kraft när produktgarantin upphör. Premie: 350 kronor. Självrisk: 350 kronor. Maskinförsäkringen gäller ett år utan milbegränsning och omfattar motor, koppling, växellåda, kardan, bakaxelväxel och drivaxlar. Dock är 2000-mila service nödvändig för att maskinförsäkringen skall gälla.

PVG. PV-garantin (vagnskadeförsäkringen) gäller fem år utan milbegränsning och sparar åtskilliga kronor i försäkringspremier under den tiden. Självrisk: 700 kronor exklusive moms.

Fabriken förbehåller sig rätt till ändring av konstruktion och utrustning utan föregående meddelande.

VOLVO

Volvobil AB, Personvagnar