

**VOLVO**

VERKSTADS- MEDDELANDE

PERSONVAGNAR

BETR.	PRODUKT
TÄNDFÖRDELARE FÖR	P
B 20 F	GRUPP
	34
	NR
DATUM	14
Januari 1973	

Tändfördelarvärden.

Nedan angivna specifikationer gäller tändfördelare till B 20 F, 1973 års modell.

Typ	Bosch JFUX 4
Rotationsriktning	Moturs
Brytarkontakter, avstånd	0,35 mm minimum
slutningsvinkel (vid 8,3 r/s = 500 r/m)	59 - 65°
anligningskraft	5,0 - 6,3 N (0,50 - 0,63 kp)

Centrifugalregulator:

förställning, totalt	12 [±] 1 grader
förställning, börjar vid	7,0 - 8,8 r/s (420 - 530 r/m)
värden 5°	13,8 - 16,4 r/s (830 - 980 r/m)
7°	16,6 - 19,2 r/s (1000 - 1150 r/m)
10°	24,2 - 33,0 r/s (1450 - 1980 r/m)
förställning max vid	37,5 r/s (2250 r/m)

Vakuumregulator: (Negativ reglering)

Sänkning totalt	5 [±] 1 grader
Sänkning börjar vid	30 - 110 mm Hg
Värde 3°	80 - 125 mm Hg
Sänkning max vid	130 mm Hg

Ovanstående varv- och gradangivelser avser fördelarvarv resp. fördelargrader.

Vid tändjustering ska tändningen ställas 10° f.ö.d. vid ett motorvarvtal av 10 - 13 r/s (600 - 800 r/m), utan ansluten vacuumslang.